



Светодиодные лампы «Онлайт» OLL-G

- ▶ Высокоэффективные планарные светодиоды
- ▶ Работа в широком диапазоне входных напряжений 176–264 В без изменения светового потока
- ▶ Стеклоанная колба
- ▶ Отсутствие пульсаций

RA
≥70

**-40...
+40 °C**
рабочая t

срок
службы
40 000
часов

гарантия
1 год



Код продукта	Мощность, Вт	Напряже- ние, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол свето- вого потока	Размер Ø x высота, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OLL-G-T8-9-230-4K-G13	9	176–264	4000	900	G13	300°	29x604	1/30	4650074 61937 8
OLL-G-T8-9-230-6.5K-G13	9	176–264	6500	900	G13	300°	29x604	1/30	4650074 61938 5
OLL-G-T8-18-230-4K-G13	18	176–264	4000	1800	G13	300°	29x1214	1/30	4650074 61939 2
OLL-G-T8-18-230-6.5K-G13	18	176–264	6500	1800	G13	300°	29x1214	1/30	4650074 61940 8
OLL-G-T8-24-230-4K-G13	24	176–264	4000	2400	G13	300°	29x1514	1/30	4650074 61941 5
OLL-G-T8-24-230-6.5K-G13	24	176–264	6500	2400	G13	300°	29x1514	1/30	4650074 61942 2