

ОНЛАЙТ

PRO

УСТОЙЧИВА
к перепадам
напряжения

90-
240
В



Светодиодные лампы «Онлайт» PRO

- ▶ Стабильная работа без пульсаций и изменения светового потока в расширенном диапазоне входных напряжений 90–240 В
- ▶ Повышенные мощность и световой поток
- ▶ Высокоэффективные планарные светодиоды
- ▶ Алюминий и композитные материалы в составе радиаторов обеспечивают эффективный теплоотвод

–40...
+40 °С
рабочая t

срок
службы
30 000
часов

гарантия
1 год

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OLL-A55-11-230-2.7K-E27	11	90–240	2700	1100	E27	270°	55 x 100	1/10/100	4650230 90531 4
OLL-A55-11-230-4K-E27	11	90–240	4000	1100	E27	270°	55 x 100	1/10/100	4650230 90399 0
OLL-A55-11-230-6.5K-E27	11	90–240	6500	1100	E27	270°	55 x 100	1/10/100	4650230 90400 3
OLL-A60-13-230-2.7K-E27	13	90–240	2700	1300	E27	270°	60 x 108	1/10/100	4650230 90532 1
OLL-A60-13-230-4K-E27	13	90–240	4000	1300	E27	270°	60 x 108	1/10/100	4650230 90401 0
OLL-A60-13-230-6.5K-E27	13	90–240	6500	1300	E27	270°	60 x 108	1/10/100	4650230 90402 7
OLL-A60-17-230-2.7K-E27	17	90–240	2700	1700	E27	270°	60 x 108	1/10/100	4650230 90533 8
OLL-A60-17-230-4K-E27	17	90–240	4000	1700	E27	270°	60 x 108	1/10/100	4650230 90403 4
OLL-A60-17-230-6.5K-E27	17	90–240	6500	1700	E27	270°	60 x 108	1/10/100	4650230 90404 1
OLL-A60-21-230-2.7K-E27	21	90–240	2700	2100	E27	270°	60 x 119	1/10/100	4650230 90534 5
OLL-A60-21-230-4K-E27	21	90–240	4000	2100	E27	270°	60 x 119	1/10/100	4650230 90405 8
OLL-A60-21-230-6.5K-E27	21	90–240	6500	2100	E27	270°	60 x 119	1/10/100	4650230 90406 5
OLL-A60-27-230-2.7K-E27	27	90–240	2700	2700	E27	270°	60 x 128	1/10/100	4650230 90535 2
OLL-A60-27-230-4K-E27	27	90–240	4000	2700	E27	270°	60 x 128	1/10/100	4650230 90407 2
OLL-A60-27-230-6.5K-E27	27	90–240	6500	2700	E27	270°	60 x 128	1/10/100	4650230 90408 9
OLL-A70-32-230-2.7K-E27	32	90–240	2700	3200	E27	270°	70 x 139	1/10/100	4650230 90536 9
OLL-A70-32-230-4K-E27	32	90–240	4000	3200	E27	270°	70 x 139	1/10/100	4650230 90409 6
OLL-A70-32-230-6.5K-E27	32	90–240	6500	3200	E27	270°	70 x 139	1/10/100	4650230 90410 2

ОНЛАЙТ

PRO

УСТОЙЧИВА
к перепадам
напряжения

90-
240
В



Светодиодные лампы «Онлайт» PRO

- ▶ Стабильная работа без пульсаций и изменения светового потока в расширенном диапазоне входных напряжений 90–240 В
- ▶ Повышенные мощность и световой поток
- ▶ Высокоэффективные планарные светодиоды
- ▶ Алюминий и композитные материалы в составе радиаторов обеспечивают эффективный теплоотвод

-40...
+40 °С
рабочая t

срок
службы
30 000
часов

гарантия
1 год

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OLL-C37-9-230-2.7K-E14-FR	9	90–240	2700	900	E14	220°	37 x 100	1/10/100	4650230 90537 6
OLL-C37-9-230-4K-E14-FR	9	90–240	4000	900	E14	220°	37 x 100	1/10/100	4650230 90411 9
OLL-C37-9-230-6.5K-E14-FR	9	90–240	6500	900	E14	220°	37 x 100	1/10/100	4650230 90412 6
OLL-C37-9-230-2.7K-E27-FR	9	90–240	2700	900	E27	220°	37 x 100	1/10/100	4650230 90539 0
OLL-C37-9-230-4K-E27-FR	9	90–240	4000	900	E27	220°	37 x 100	1/10/100	4650230 90413 3
OLL-C37-9-230-6.5K-E27-FR	9	90–240	6500	900	E27	220°	37 x 100	1/10/100	4650230 90414 0
OLL-C37-13-230-2.7K-E14-FR	13	90–240	2700	1300	E14	220°	37 x 100	1/10/100	4650230 90538 3
OLL-C37-13-230-4K-E14-FR	13	90–240	4000	1300	E14	220°	37 x 100	1/10/100	4650230 90415 7
OLL-C37-13-230-6.5K-E14-FR	13	90–240	6500	1300	E14	220°	37 x 100	1/10/100	4650230 90416 4
OLL-C37-13-230-2.7K-E27-FR	13	90–240	2700	1300	E27	220°	37 x 100	1/10/100	4650230 90540 6
OLL-C37-13-230-4K-E27-FR	13	90–240	4000	1300	E27	220°	37 x 100	1/10/100	4650230 90417 1
OLL-C37-13-230-6.5K-E27-FR	13	90–240	6500	1300	E27	220°	37 x 100	1/10/100	4650230 90418 8
OLL-G45-7-230-2.7K-E14-FR	7	90–240	2700	700	E14	220°	45 x 79	1/10/100	4650230 90541 3
OLL-G45-7-230-4K-E14-FR	7	90–240	4000	700	E14	220°	45 x 79	1/10/100	4650230 90419 5
OLL-G45-7-230-6.5K-E14-FR	7	90–240	6500	700	E14	220°	45 x 79	1/10/100	4650230 90420 1
OLL-G45-9-230-2.7K-E14-FR	9	90–240	2700	900	E14	220°	45 x 83	1/10/100	4650230 90542 0
OLL-G45-9-230-4K-E14-FR	9	90–240	4000	900	E14	220°	45 x 83	1/10/100	4650230 90421 8
OLL-G45-9-230-6.5K-E14-FR	9	90–240	6500	900	E14	220°	45 x 83	1/10/100	4650230 90422 5
OLL-G45-9-230-2.7K-E27-FR	9	90–240	2700	900	E27	220°	45 x 82	1/10/100	4650230 90544 4
OLL-G45-9-230-4K-E27-FR	9	90–240	4000	900	E27	220°	45 x 82	1/10/100	4650230 90423 2
OLL-G45-9-230-6.5K-E27-FR	9	90–240	6500	900	E27	220°	45 x 82	1/10/100	4650230 90424 9
OLL-G45-13-230-2.7K-E14-FR	13	90–240	2700	1300	E14	220°	45 x 83	1/10/100	4650230 90543 7
OLL-G45-13-230-4K-E14-FR	13	90–240	4000	1300	E14	220°	45 x 83	1/10/100	4650230 90425 6
OLL-G45-13-230-6.5K-E14-FR	13	90–240	6500	1300	E14	220°	45 x 83	1/10/100	4650230 90426 3
OLL-G45-13-230-2.7K-E27-FR	13	90–240	2700	1300	E27	220°	45 x 82	1/10/100	4650230 90545 1
OLL-G45-13-230-4K-E27-FR	13	90–240	4000	1300	E27	220°	45 x 82	1/10/100	4650230 90427 0
OLL-G45-13-230-6.5K-E27-FR	13	90–240	6500	1300	E27	220°	45 x 82	1/10/100	4650230 90428 7
OLL-GX53-13-230-2.7K	13	90–240	2700	1300	GX53	120°	74 x 27	1/10/100	4650230 90547 5
OLL-GX53-13-230-4K	13	90–240	4000	1300	GX53	120°	74 x 27	1/10/100	4650230 90429 4
OLL-GX53-13-230-6.5K	13	90–240	6500	1300	GX53	120°	74 x 27	1/10/100	4650230 90430 0
OLL-GX53-17-230-2.7K	17	90–240	2700	1700	GX53	120°	74 x 27	1/10/100	4650230 90548 2
OLL-GX53-17-230-4K	17	90–240	4000	1700	GX53	120°	74 x 27	1/10/100	4650230 90431 7
OLL-GX53-17-230-6.5K	17	90–240	6500	1700	GX53	120°	74 x 27	1/10/100	4650230 90432 4
OLL-MR16-11-230-3K-GU5.3	11	90–240	3000	1100	GU5.3	100°	50 x 52	1/10/100	4650230 90549 9
OLL-MR16-11-230-4K-GU5.3	11	90–240	4000	1100	GU5.3	100°	50 x 52	1/10/100	4650230 90433 1
OLL-MR16-11-230-6.5K-GU5.3	11	90–240	6500	1100	GU5.3	100°	50 x 52	1/10/100	4650230 90434 8
OLL-PAR16-11-230-3K-GU10	11	90–240	3000	1100	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650230 90546 8
OLL-PAR16-11-230-4K-GU10	11	90–240	4000	1100	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650230 90435 5
OLL-PAR16-11-230-6.5K-GU10	11	90–240	6500	1100	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650230 90436 2